АМВП.561193.015













Б-Б




Г




В (1 : 4)




Д (1 : 2,5)




Н (1 : 4)

Двигатель не показан




Е-Е (1 : 2,5)




Ж (1 : 10)




1. *Размеры для справки.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров: H14, h14, $\pm\frac{t2}{2}$.
3. Подвязку кабелей и топливных шлангов производить кабельными нейлонными хомутами поз.136.
4. Изоляцию электропроводов производить с помощью термоусадочных трубок поз.145–148
5. Маркировать с помощью самоклеющихся этикеток поз.131–135.

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | АМВП.561193.015 | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | АДС12-230 РЯ2 | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разраб. | | Лобанова | | | | | 380.04 | 1:5 |
| Пров. | | Агеев | | | Сборочный чертеж | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист | Листов 1 |
| Нач.отд. | | Савинова | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | ООО "АМП Комплект" | |
| Утв. | | Мочалов | | | | | |

Шифр: Копировал Формат А1

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Файл: 561193.015 АДС 12-230РЯ2